

Pumpa za miješanje PFT RITMO L PLUS FC 2,4kW 230V, SD 6-3 SOFT s priborom



Pumpa za miješanje PFT RITMO L PLUS FC 2
Pumpa za miješanje PFT RITMO L PLUS SD 6-3 SOFT
Kompaktna i snažna pumpa za miješanje s pogonom izmjenične struje 230 V. Specijalno izrađena za pumpanje, prskanje i nanošenje materijala kao što su unutarnja žbuka, završna žbuka, mase za gletanje, fina masa zažbukavanje, ljepilo, armaturni mortovi i protupožarni mortovi. Učinak pumpanja može se stupnjevito namjestiti, a fleksibilni intenzitet miješanja omogućavaju dva ulaza vode. PFT pumpa za miješanje može se sastaviti i serijski je opremljena s vanjskim vibratorom i manometrom. Osnovna oprema: - kompresor za zrak COMP R-80 s kontrolom tlaka, - mjerac protoka vode 100-1000 l/h, - lijevak za materijal RITMO L PLUS s gumenom zonom miješanja i zaštitnom rešetkom, - vanjski vibrator A5-0,3 - 1,2 m, - manometar 25 V-dio, - mješalica BIONIK RITMO L PLUS, strojna žbuka PLUS p=76 mm, - čistač pocinčani, - Rotor / Stator SD 6-3 SLIMLINE SOFT, - produžni kabel: 3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A / BLA 2-16 A -25 m, - kutija za alat s alatom pumpe za miješanje RITMO. Pribor: - mlaznica za finu žbuku 25 mm 360° S10 200 EWO, 25 V-dio NW24 GEKA®, - 5 m i 15 m crijevo za mort RONDO 25 mm, - 5 m i 16 m crijevo za zrak 9 mm EWO/EWO, - 11 m crijevo za vodu p= 12 mm, GEKA®/GEKA®, - fina mlaznica S 12 mm crna, - fina mlaznica S 14 mm crna. Tehnički podaci: - učinak transporta: do 19 l/min, stupnjevito namjestivo, - daljina transporta: do 20 m, - radni pritisak: max. 20 bar - pogonski motor:

INFORMACIJE O PROIZVODU

Art. broj	Opis	Jedinica
Z00662714	Pumpa za miješanje PFT RITMO L PLUS FC 2	KOM

Lokacije kontakt

Belgrad

Batajnički drum 10 deo 1A
11080 Beograd-Zemun

Telefon: +381 11 2107 839