

Nasssauger mit Pumpenfunktion EIBENSTOCK EPS 50 230V/2200W inkl. Schläuche, Düsen



Nasssauger mit Pumpenfunktion EIBENSTOCK EPS 50 Nasssauger für das gründliche Absaugen und gleichzeitiges Abpumpen von Wasser bis 9 m Höhe. Einsetzbar auf Baustellen, bei Hochwasser, Brandsanierung, Leitungsschäden, Flachdachsanierung, Teich- oder Poolreinigung sowie anderen Reinigungsaufgaben. Merkmale: - besonders robuster Behälter aus schlagfestem Kunststoff, - leistungsstarke Pumpe mit bis zu 14000 l/h Förderleistung, - separates Filternetz für Grobpartikel, - Sauglänge max. 8 m, Saughöhe max. 2,3 m, - 10 m Schmutzwasserschlauch mit C-Rohr Anschluss, - auch für Saugerbetrieb (nur Nasssaugen) geeignet, - hohe Sicherheit durch PRCD-Schutzschalter. Technische Daten: - Aufnahmeleistung (Sauger): 1300 W, - Aufnahmeleistung (Pumpe): 900 W, - Nennspannung/Frequenz: 230 V/50-60 Hz, - max. Unterdruck: 230 mbar/23 kPa, - Volumenstrom: 70 l/s, - Förderleistung: 14000 l/h, - max. Förderhöhe: 9 m, - Behältervolumen: 50 l (brutto), - Abwasseranschluss: C-Rohr, - Abmessung (LxBxH): 460x450x630 mm, - Gewicht: 15 kg. Im Lieferumfang enthalten: 4x 0,5 m Kunststoffsaugrohre d= 38 mm, 7 m Saugschlauch, 10 m Schmutzwasserschlauch, integrierte Schmutzwasserpumpe, Filternetz mit Reißverschluss, Teichdüse, Fugendüse, Bürstendüse, Nassbodendüse 360 mm breit.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Art. broj	Opis	Jedinica
Z09927000	Nasssauger mit Pumpenfunktion EIBENSTOCK EPS 50	KOM

Lokacije kontakt

Belgrad

Batajnički drum 10 deo 1A
11080 Beograd-Zemun

Telefon: +381 11 2107 839