

Udarni tipl TERMOZ CN 8/330mm ETA 09/0394 100Stk/Kart 18Kart/Pal

Artikel	Opis / Celotna dolžina v mm	Disk-Ø	Sveder-Ø	Min. globina vrtanja	Min. globina sukiranja	Maksimalna debelina izolacije	Karton / paleta	Kosov /art.	Enota
Z507418	Termoz CN 8 / 110 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	70 mm	54	100	KAR
Z507419	Termoz CN 8 / 130 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	90 mm	54	100	KAR
Z507420	Termoz CN 8 / 150 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	110 mm	54	100	KAR
Z507421	Termoz CN 8 / 170 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	130 mm	45	100	KAR
Z507422	Termoz CN 8 / 190 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	150 mm	45	100	KAR
Z507423	Termoz CN 8 / 210 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	170 mm	45	100	KAR
Z507424	Termoz CN 8 / 230 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	190 mm	45	100	KAR
Z507425	Termoz CN 8 / 250 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	210 mm	45	100	KAR
Z507426	Termoz CN 8 / 270 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	230 mm	45	100	KAR
Z507427	Termoz CN 8 / 290 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	250 mm	36	100	KAR
Z507428	Termoz CN 8 / 310 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	270 mm	36	100	KAR
Z507429	Termoz CN 8 / 330 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	290 mm	18	100	KAR
Z507430	Termoz CN 8 / 350 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	310 mm	18	100	KAR
Z507431	Termoz CN 8 / 370 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	330 mm	12	100	KAR
Z507432	Termoz CN 8 / 390 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	350 mm	12	100	KAR

Udarna pričvrstnica za montažo u betonu ili zidu. Zabijanjem čekićem tzv. Compound klina koji je prethodno već montiran, pričvrstnicase usidri u podlozi. Tzv. Compound klin ujedinjava sve prednosti čeličnog i PVC klina. Čelični klin osigurava optimalno razupiranje, a drška od PVC-a ojačanog staklenim vlaknima štedi energiju. Kompresijska zona između zone razupiranja i pričvrstnice omogućavaprilikom montaže točno i precizno postavljanje poklopca. Ispitano prema ETA 09/0394 A, B, C, D. Kategorija upotrebe ÖNORM A, B.

Art. broj	Opis	Jedinica
Z507429		KAR

Lokacije kontakt

Belgrad

Batajnički drum 10 deo 1A
11080 Beograd-Zemun

Telefon: +381 11 2107 839