

Univerzalni silikon ILLBRUCK FA425 transparent 310ml 12kom/kart 100kart/pal



Dieser neutralvernetzende, standfeste 1K-Silikondichtstoff dient zur dauerelastischen Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen, wie zB Sanitär, Natursteinen, Fassaden, Fenster/Türen im Innen- und Außenbereich. Der Dichtstoff erfüllt die Anforderungen an die Wohngesundheitsmit der EC1 PLUS-Zertifizierung. Er haftet auf zahlreichen bauüblichen Werkstoffen, wie zB Beton, Marmor, Naturstein, Keramik, Metallen, Glas, PVC und Holz. Vorteile: geruchsneutral, speziell für Naturwerksteine, keine Randzonenverfärbung, UV-beständig. Der Einsatz wird nicht empfohlen auf Untergründen wie Polyethylen, Silikon, Butylkautschuk, Neopren, EPDM, bitumen- oder teerhaltigen Stoffen. Technische Daten: - Hautbildungszeit (bei 23 °C/50 % rel Luftfeuchte): ca. 10 min, - Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C, - Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +120 °C (kurzzeitig).

INFORMACIJE O PROIZVODU

Art. broj	Opis	Jedinica
Z503030		KOM

Lokacije kontakt

Belgrad

Batajnički drum 10 deo 1A
11080 Beograd-Zemun

Telefon: +381 11 2107 839