

=ξ= Pištoljska pjena B1 LO-EPS-FILLING-FOAM 1K 750ml 12kom/kart 64kart/pal



=ξ= Pištoljska pjena B1
LO-EPS-FILLING-FPištoljska pjena B1
LORENCIC LO-EPS-FILLING-FOAM 1KPištoljska
pjena B1 LO-EPS-FILLING FOAM 1K je
dugotrajna 1K-poliuretanska izolacijska i
montažna pjena. Pjena je prikladna
zaispunjavanje fuga, rupa i pukotina u
sistemu toplinske izolacije.Stvrdnuta pjena je
dobar toplinski i zvučni izolator, te
posjedujeodlično svojstvo snažne ljepljivosti
na betonu, zidu, kamenu, žbuci,vlaknastom
cementu, drvetu, metalu i mnogo ostalih
materijala kao što sustiropor, PU tvrda pjena i
tvrđi PVC. Ne prijanja na teflonu, polietilenu i
silikonima. Stvrdnuta pjena osjetljiva je na UV
zrake i izravnosunčevo svijetlo. Pjena je
postojana na uobičajene građevinska
kemijskaopterećenja i stabilan formom.
Podloge prije nanošenja moraju bitiočišćene
od prašine, sitnih čestica i ulja. Temperatura
doze tijekomobrade mora biti između +5°C do
+35°C. Rok valjanosti 12 mjeseci odatuma
proizvodnje. Doza se mora skladištiti i
transportirati u okomitompoložaju. Čuvati na
hladnom i suhom mjestu. Temperatura
skladišta: +5°Cdo +35°C. Prije korištenja
zaštiti potrebne površine (prozorskeklupčice,
prozori, podovi itd.). Ostaci pjene se moraju
odmah odstranitičistačem za pjenu. Stvrdnuta
pjena može se odstraniti samo
mehaničkimputem.Tehnički podaci:- klasa
zapaljivosti B prema DIN 4102-1,- oslobođena
masa: cca. 46 litara,- temeperatura obrade:
+5°C do +35°C,- vrijeme do ljepljivosti: cca.
10 min - vrijeme rezanja nakon cca. 30

INFORMACIJE O PROIZVODU

Art. broj	Opis	Jedinica
ZKR2211GLO	=§= Pištoljska pjena B1 LO-EPS-FILLING-F	KOM

Lokacije kontakt

Belgrad

Batajnički drum 10 deo 1A
11080 Beograd-Zemun

Telefon: +381 11 2107 839