

Vijak pričvrsnica TERMOZ CSII8/255mm 100kom/kart 18kart/pal



Der wirtschaftliche Schraubdübel für alle Dämmstoffarten und für alle Nutzungskategorien. Schnelles, einfaches Setzen mit einem handelsüblichen Bohrhammer oder Akkuschrauber. Die spezielle Compound-Schraube ermöglicht die thermische Trennung zwischen Stahl und Kunststoff. Montageart Versenkt: Mit dem Setzwerkzeug CS wird der Dübel während der Montage versenkt. Mit dem Setzwerkzeug wird der Dübel optimal versenkt, wodurch eine gleichmäßige Putzschicht ohne Dübelabzeichnung entsteht. Montageart oberflächenbündig: Die Montage erfolgt mit einem Standard T30 Bit oder mit dem Setzwerkzeug CS. Die Compound-Schraube wird bündig eingeschraubt bis der Teller optimal an der Dämmplatte anliegt. Durch die spezielle Spreizzone der Dübelhülse ist der TERMOZ CSII der erste Dämmstoffdübel mit einer Zulassung für hammergebohrte Bohrlöcher in Hochlochziegeln. Geprüft nach ETA-14/0372 für A, B, C, D, E. Nutzungskategorie ÖNORM A, B, C, D, E.

Art. broj	Opis	Jedinica
Z559113		KAR

Lokacije kontakt

Belgrad

Batajnički drum 10 deo 1A
11080 Beograd-Zemun

Telefon: +381 11 2107 839