

Polipropilenska vlakna Eurofiber PRO-MIX, 12mm, 900g/Sack, 14Sack/Kart, 28Kart/Pal



Die Polypropylen-Fasern Eurofiber PRO-MIX zeichnen sich durch ihre exzellente Einmischbarkeit aus. Es handelt sich um Spezialfasern für den Baubereich aus Polypropylen mit hoher Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Salze. Eurofiber reduzieren die Bildung von Fröhschwindrissen auf ein Minimum. Darüber hinaus optimieren die Fasern sowohl die Spalt- und Biegezugfestigkeit als auch die Druckfestigkeit. Feuer- und Brandversuche haben belegt, dass sich die Beständigkeit der Betone mit Faserzusatz signifikant erhöht. PP Fasern sind inert und stabil, korrosionsbeständig und antistatisch, nicht magnetisch sowie Lösungsmittel resistent. CE 14889-2 zertifiziert. Übliche Dosierungsempfehlung: 900 g/m³. Technische Daten: - Faserdurchmesser: 31,7 my, - Fasern/kg: 115 Mio. (12 mm) bzw. 70 Mio. (18 mm), - Faserlänge/kg: 1400 km, - Feuchtigkeit: ca. 1,5 %, - Festigkeit: 1,5 cN/dtex (DIN EN ISO 5079). Polipropilenska vlakna Eurofiber PRO-MIX Polipropilenska vlakna Eurofiber PRO-MIX odlikuju se izvrsnim svojstvima umiješavanja. Tehnički podaci: promjer vlakna: 31,7 my, dužina vlakna: 12 mm, vlakna/kg: cca. 115 milijuna, dužina vlakna/kg: cca. 1400 km, vlažnost: cca. 3 %, čvrstoća: 1,5 cN/dtex (DIN EN ISO 5079).

Art. broj	Opis	Jedinica
ZA3909573	Polipropilenska vlakna Eurofiber PRO-MIX	VRE

Lokacije kontakt

Belgrad

Batajnički drum 10 deo 1A
11080 Beograd-Zemun

Telefon: +381 11 2107 839