

PFT SILOMAT TRANS PLUS 145 prijenosni 7,5kW s pomičnom transportnom posudom



PFT SILOMAT TRANS PLUS automatski i bez prašine transportira suhi mort do stroja za žbukanje ili do protočne mješalice. PFT SILOMATTRANS PLUS objedinjava dizajn i visokoučinkovitost! Samo rukovanje i transport stroja olakšavaju integrirani utori za dizalicu i preklopna transportna ručka. U nekoliko poteza transportna posuda PFT SILOMATA odgovara svim kontejnerima/silosima. PFT SILOMATTRANS PLUS isporučuje se i kao visokoučinkoviti silomat za silose pod pritiskom. Prednosti: - prihvat za dizalicu ili viličar, - 4 utora za dizalicu, - preklopne ručke, - kao opcija mobilna izvedba, - lagana i stabilna PVC hauba, - rasklopni ormar s ergonomskim upravljačkim elementima, - kompresor, - nije potrebna izmjena ulja, - dodatni filter za zrak, nova zaklopka s izmjenjivom brtvom. PFT SILOMAT TRANS PLUS 145 Tehnički podaci: - daljina transporta: do 140 m, - količina transporta: ca. 20 kg/min, - trofazna struja: 400 V, 50 Hz, - osigurači: 32 A, - potreban razvodnik s FI zaštitnom sklopkom 30 mA, - priključni kabel: 5 x 4 mm² CEE utikač, - kompresor: snaga: 7,5 kW, max. pritisak (transportni): p = 2,5 bar, - količina zraka: 145 Nm³/h, - volumen posude: 55 l, - dimenzija (DxŠxV): 1100x635x720 mm, - težina posude: 87 kg, - ukupna težina: 285 kg.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Art. broj	Opis	Jedinica
Z00689524	PFT SILOMAT TRANS PLUS 145	KOM

Lokacije kontakt

Belgrad

Batajnički drum 10 deo 1A
11080 Beograd-Zemun

Telefon: +381 11 2107 839