
=81= Linijski laserr SPECTRA LT56 3-ravni s punjačem, ciljnom metom, naočarima u koferu



=81= Linijski laserr SPECTRA LT56
3-ravn3-linijski laser SPECTRA LT56Robustni
linijski univerzalni laser LT65 posjeduje tri
laserske razine od 360 stupnjeva. Jedna
horizontalna i dvije vertikalnerazine u kutu od
90 stupnjeva jedna prema drugoj pokrivaju
mnoštvo načina uporabe.- svijetle laserske
linije – proširuju područje rada i lako su
vidljive. - Lithium-ionske baterije – ušteda
troškova u usporedbi sauobičajenim alkalnim
baterijama te ne štete okolišu. - Robustan i
dugog vijeka trajanja – specifikacija pada sa
1m znači da salaserom LT56 i nakon manjih
padova dalje nesmetano možete raditi. -
Univerzalni držač – objedinjava stropni držač,
magnetski držač idržač za stativ u jedan s
okretnim i finim namještanjem visine. - kao
opcija HR220 linijski prijemnik – proširuje
područje rada zavanjsku uporabu i kontrolu
visine.Tehnički podaci: - učinak lasera: <
1mW, - klasa lasera/valna duljina: klasa 2 /
635nm, - baterija: Lithium-ionska baterija,
7200mAh3,7V, - trajanje baterije: 1 laserska
razina – 45h, 2 laserske razine – 35h, 3
laserske razine – 25h, - vrijeme punjenja:
12h(30min punjenja omogućava 2 sata rada s
2 zrake), - punjač: ulaz: 100-240V AC
190mA, izlaz: 5V DC 800mA, - područje
samoniveliranja:4° +/- 1° u svim smjerovima,
- otporan na prašinu i prskanje vode: IP54, -
temperatura rada: -10° do 45°, -
temperaturaskladištenja: -20° do 60°, -
dimenzije: (DxŠxV): 152x116x84mm, -
težina: 0,67kg.Set sadrži: punjač, ciljnu metu,
zidni držač, naočale u transportnom kovčegu

INFORMACIJE O PROIZVODU

Art. broj	Opis	Jedinica
Z120056	=81= Linijski laserr SPECTRA LT56 3-ravn	KOM

Lokacije kontakt

Belgrad

Batajnički drum 10 deo 1A
11080 Beograd-Zemun

Telefon: +381 11 2107 839