

Potopna pumpa SULZER J 12 DKS 400 V s 20 m kabla



Robustna, potopna građevinska pumpa za teške uslove upotrebe na gradilištu. Mala težina i lako rukovanje zahvaljujući aluminijским i čeličnim delovima. Jednostavna za održavanje zahvaljujući sistemu kutije kod komponenata i rezervnih delova za habanje. Hidraulički delovi su gumeni za pumpanje abrazivnih medija. Specijalna termozaštita sa "Restart" funkcijom i hlađenjem kabla. Promenljivi izlaz priključka pod pritiskom (J 12-J 604). Gotova za uključiti sa kablom, dovodnom korpom i Storz priključkom creva. Temperatura rada do 40°C (kratkoročno moguće do 60°C). Kod KS-verzija ugrađena sklopka sa plovkom, nameštiva za automatsko upravljanje nivoa. Ostali tipovi i modeli na upit. Građevinska pumpa SULZER J 12D / 12DKS Tehnički podaci: - 400 V / 1,0 kW, - protok pri 10 m visine: 300 l/min. - težina 16 kg.

Art. broj	Opis	Jedinica
Z00830187	Građevinska pumpa SULZER J 12D / 12DKS	KOM

Lokacije kontakt

Belgrad

Batajnički drum 10 deo 1A
11080 Beograd-Zemun

Telefon: +381 11 2107 839