

## Hidrobirtva 10mm širina fuge 1-2mm 13,0m/rola 600Pascal BG1 crna 30rola/kart 60kart/pal



Das mit Polymerdispersion imprägnierte PUR-Dichtband wurde speziell für die zuverlässige Fugenabdichtung in Hochbauten und Fassaden bis 100 m Höhe hergestellt und erfüllt die hohen Anforderungen für die BG1-Qualifizierung nach der DIN 18542. Hervorragende schall- und wärmedämmende Eigenschaften sowie eine Schlagregendichtheit von über 600 Pa (entspricht Windstärke 11) zeichnen das Kompriband LORENCIC BG1 „premium“ aus. Zur Abdichtung von Fugen (auch Bewegungsfugen) zwischen Betonfertigteilen, Blendrahmen u. Mauerwerk, Fensterbankanschlüssen, Dachfenstereinsätzen. Produktvorteile: - Abdichtung gegen Wind, Staub, Spritzwasser und Schlagregen, - Sicherheit durch hohen Fugeneinsatzbereich, - schall- und wärmedämmend, - dampfdiffusionsoffen, - dauerelastisch, mit hoher Dauerbewegungsaufnahme, - hohe Klebekraft bei der Montage, - anwendbar in allen Baubereichen und Gebäudetypen, - mit gängigen Dispersionsfarben überstreichbar.

| Art. broj | Opis | Jedinica |
|-----------|------|----------|
| Z1012600  |      | ROL      |

---

## Lokacije kontakt

---

### Belgrad

Batajnički drum 10 deo 1A  
11080 Beograd-Zemun

Telefon: +381 11 2107 839