

Sredstvo za brtvljenje ILLBRUCK SP525 PROFLEX SEAL 25 bijelo 310ml 12kom/kart 100kart/pal



1-komponentiger Hybrid-Dichtstoff für die elastische Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich sowie zur Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen. Vorteile: Bauteilprüfung nach ift-Richtlinie M0-01/1, hervorragende Modellierbarkeit, kurzer Fadenzug, UV- und witterungsbeständig, Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei. Der Einsatz dieses Dichtstoffes wird nicht empfohlen auf Untergründen wie Polyethylen, Silikon, Butylkautschuk, Neopren, EPDM, bitumen- oder teerhaltigen Stoffen (Schwarzanstrich) sowie Naturstein. Technische Daten: -
Hautbildungszeit (bei 23 °C/50 % rel Luftfeuchte): ca. 20 min, -
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C, -
Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Art. broj	Opis	Jedinica
Z378747		KOM

Lokacije kontakt

Belgrad

Batajnički drum 10 deo 1A
11080 Beograd-Zemun

Telefon: +381 11 2107 839