

Hidrobirtva 25mm širina fuge 1-4mm 13,0m/rola 600Pascal BG1 antracit 12rola/kart 60kart/pal



Offenzelliger Polyurethan-Weichschaumstoff mit Polymerimprägnat. Lösemittelfreie einseitige Selbstklebung zur Montagehilfe. Die Selbstklebeausrüstung ist für eine sichere Haftung auf mineralischen Untergründen optimiert. Das Kompriband wird ohne halogenhaltige Flammschutzmittel, lösemittelfrei und nicht unter der Verwendung von (H)FCKW/CKW hergestellt. Bei Temperaturen über 20 °C ist das Band auch auf der Baustelle kühl zu lagern, Bei Temperaturen unter 8 °C ist das Band auch auf der Baustelle möglichst auf Raumtemperaturen zu halten. Hohe Temperaturen beschleunigen das Aufgehverhalten und tiefe verzögern dieses. Technische Daten: - Baustoffklasse (nach DIN 4102): Klasse B1 (schwerentflammbar), P-NDS 04-218, - Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +90 °C, - Eingruppierung (nach DIN 18542): Klasse BG1, - Schlagregendichtheit (nach DIN EN 1027): ≥ 600 Pa (fremdüberwacht durch MPA Hannover), - Wärmeleitfähigkeit (nach DIN 52612): $< 0,05$ W/ m·K, - Wohngesundheit (nach GEV): EC1 PLUS (sehr emissionsarm), - Lagerfähigkeit: 12 Monate.

Art. broj	Opis	Jedinica
Z2514600LO		ROL

Lokacije kontakt

Belgrad

Batajnički drum 10 deo 1A
11080 Beograd-Zemun

Telefon: +381 11 2107 839