

=§= Pištoljska pjena-pjena za brtvljenje spojeva LO-FLEX 1K 750ml 12kom/kart 56kart/pal



Pištoljska pjena-pjena za brtvljenje spojeva LORENCIC LO-FLEX 1K Pištoljska pjena za brtvljenje spojeva LO-FLEX 1K je jednokomponentna fasadna brtvena pjena posebno visoke elastičnosti i ispitana protiv nepropusnosti protiv jake kiše. Područja primjene su priključne fuge na ETICS fasadama, krovnim prozorima, pregradnim zidovima, motažnim zidovima, drvenim konstrukcijama, kutijama za rolete, klimatizacijskim i ventilacijskim konstrukcijama. Pjena za brtvljenje se preporuča za širine fuga od 8 do 20 mm. Nepropusnost na kišu je na dubini fuge od 15-39 mm pri 450 Pa, na dubini spoja od 40 mm na 600 Pa. UV stabilnost je približno 10 puta veća od konvencionalnih PU pjena, fuge se mogu obraditi unutar 2 mjeseca. Tehnički podaci: - klasa požara E prema EN 13501-1 (odgovara B 2 prema DIN 4102), - slobodna pjenušava masa: cca. 35 litara, - vrlo visoka elastičnost, - visoka sposobnost rastezanja i kompresije +/- 15 % prema EN 17333-4, - ispitana difuzija vodene pare od $\mu = 12,4$ prema EN 12572, - nepropusnost na kišu prema EN 1027: 450 Pa pri dubini fuge 15-39 mm, 600 Pa pri dubini fuge od 40 mm, - temperatura obrade: +5 °C do +35 °C, - vrijeme formiranja kože nakon cca. 6 - 8 minuta, - može se rezati nakon cca. 15 - 20 minuta, - boja pjene: crvenkasta, - toplinska vodljivost prema EN 12667: cca. 0,035 W/mK, - gustoća 15 - 20 kg/m³ -bez pogonskih goriva štetnih za klimu (bez CFC, HCFC, HFC).

INFORMACIJE O PROIZVODU

Art. broj	Opis	Jedinica
ZKR28GLO	Pištolska pjena-pjena za brtvljenje spojeva LORENCIC LO-FLEX 1K	KOM

Lokacije kontakt

Belgrad

Batajnički drum 10 deo 1A
11080 Beograd-Zemun

Telefon: +381 11 2107 839