

Vijak za beton ULTRACUT FBS II 8x100 50/35 US TX40/SW13 50kom/pak 156pak/pal



Größte Flexibilität in Last und Anbauteildicke durch bis zu drei zugelassene Einschraubtiefen. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Die spreizdruckfreie Verankerung (Hinterschnitt) sorgt für geringste Rand- und Achsabstände. Zur Montage wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Die zulassungskonforme Justage erlaubt es, die Betonschraube 2x zu lösen, das Anbauteil zu unterlegen und/oderauszurichten. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Die ETA Zulassung deckt die Anwendung in gerissenem Beton, sowie die seismischen Leistungskategorien C1 und C2 ab. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung zB im Schalungsbau geregelt. Ideal für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen. Geeignet für die Durchsteckmontage in Beton C12/15, Mauerwerk mit dichtem Gefüge, Vollbaustoffen.

Art. broj	Opis	Jedinica
Z536855		PAK

Lokacije kontakt

Belgrad

Batajnički drum 10 deo 1A
11080 Beograd-Zemun

Telefon: +381 11 2107 839