

Vijak za beton ULTRACUT FBS II 10x90 35/25/5 US SW15 50kom/pak 136pak/pal



Maksimalna fleksibilnost u opterećenju i debljini pričvršćivanja zbog do tri odobrene dubine vijka. Posebna geometrija zubca pileomogućava brzo rezanje betona. Sidrište bez pritiska (podrezivanje) koje se širi osigurava minimalnu udaljenost od ruba i osi. Za ugradnju preporuča se tangencijalni udarni ključ s prikladnom maticom za udarni ključ ili posebni TX bit. Podešavanje omogućava otpuštanje vijka 2x, podmetnuti nastavak i/ili ga izravnati. Za ugradnju u strop ili pod nije potrebno čišćenje rupe. Odobrenje ETA obuhvaća korištenje u napuknutom betonu, kao i kategorije seizmičkih performansi C1 i C2. Zahvaljujući nacionalnom odobrenju regulirana je višestruka uporaba pri privremenom sidrenju kao npr. u konstrukciji oplata. Idealno za pričvršćivanje ograda, zaštite od udara, nosača ili nosača oplata. Pogodno za montažu kroz rupe u betonu C12/15, zidanje s gustom konstrukcijom, čvrste građevinske materijale.

Art. broj	Opis	Jedinica
Z536861		PAK

Lokacije kontakt

Belgrad

Batajnički drum 10 deo 1A
11080 Beograd-Zemun

Telefon: +381 11 2107 839