



# Folie T25 2 x 50 m prozirna

**PODRUČJE PRIMJENE:**

Univerzalna folija za zaštitu od vjetra, vlage i onečišćenja

**ARTIKEL-NR.:**

Z050

**TEHNIČKI PODACI:**

|                                              |                 |                             |            |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| <b>Vrsta materijala:</b>                     | LDPE            |                             |            |
| <b>Izgled/boja:</b>                          | PROZIRNA        |                             |            |
| <b>Specifična gustoća:</b>                   | 0,981-0,924     | g/cm <sup>3</sup>           |            |
| <b>Sirina:</b>                               | 2,00 (+/- 1 %)  | m                           | EN 1848-2  |
| <b>Duljina:</b>                              | 50,00 (+/- 1 %) | m                           | EN 1848-2  |
| <b>Debljina:</b>                             | 13 (+/- 5 %)    | μ                           | EN 1849-2  |
| <b>Najveća vlačna sila (uzdužno):</b>        | ≥ 19            | N/50 mm                     | EN 12311-2 |
| <b>Najveća vlačna sila (poprečno):</b>       | ≥ 16            | N/50 mm                     | EN 12311-2 |
| <b>Izduljenje (uzdužno):</b>                 | ≥ 400           | %                           | EN 12311-2 |
| <b>Izduljenje (poprečno):</b>                | ≥ 360           | %                           | EN 12311-2 |
| <b>Najveća sila pri trganju (uzdužno):</b>   | ≥ 5             | N                           | EN 12310-2 |
| <b>Najveća silir pri trganju (poprežno):</b> | ≥ 3             | N                           | EN 12310-2 |
| <b>UV stabilizacija:</b>                     | NE              | -                           |            |
| <b>Talište:</b>                              | 110 - 150       | °C                          |            |
| <b>Brzina masenog protoka taline (MFR):</b>  | 0,34 - 0,50     | g/10/min,<br>190°C, 2,16 kg |            |

**PAKIRANJE:**

|                              |             |      |
|------------------------------|-------------|------|
| <b>Širina role (m):</b>      | 1,00        | m    |
| <b>Sadržaj (kom/paleta):</b> | 300         | rola |
| <b>Veličina palete (mm):</b> | 800 x 1.200 | mm   |

**SKLADIŠTENJE:**

spremite hladnom i suhom

**OPĆENITE NAPOMENE:**

Ovim podsjetnikom/listom sva prijašnja izdanja postaju nevažeća. Podaci ovog tehničkog lista odgovaraju našim trenutnim saznanjima i praktičnim iskustvima upotrebe.

Podaci su izrađeni točno i savjesno no bez jamstva za točnost i cjelovitost i bez jamstva za daljnje odluke korisnika. Podaci sami za sebe ne obavezuju pravni odnos ili ostale dodatne obveze.

Ne oslobađaju kupca proizvod samostalno ispitati na prikladnost i za to predviđenu svrhu uporabe. Naši proizvodi podliježu, kao i sve sadržane sirovine, kontinuiranom nadzoru čime se jamči stalna i nepromjenjiva kvaliteta.

**PRODAJA:**

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG; Puchstraße 208; 8055 Graz  
Telefon: +43 316 47 25 64-0; Fax: +43 316 47 25 64-77  
e-Mail: headquarters@lorencic.com