

PE-Randstreifen RSF – Fuß 30

ANWENDUNGSBEREICH: Schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art; als Trennung des Estriches vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten.

**PRODUKTZUSAMMENSETZUNG/
WERKSTOFF:**

- extrudierter Polyethylen-Schaumstoff
- geschlossenzellig
- frei von HFCKW und HFKW

AUSFÜHRUNG: Rollware, mit oder ohne Abreißschlitzung

VERPACKUNG: Rolle im PE-Sack

FORMATE/VPE:

Artikel-Nr.	Abmessungen in mm	Fuß in mm	VPE/Sack
Z07005500	70 x 5 x 50.000	30	10 Rollen
Z07010250	70 x 10 x 25.000	30	10 Rollen
Z10005500	100 x 5 x 50.000	30	8 Rollen
Z10010250	100 x 10 x 25.000	30	8 Rollen
Z12005500	120 x 5 x 50.000	30	8 Rollen
Z12010250	120 x 10 x 25.000	30	8 Rollen
Z12008500	120 x 8 x 50.000	30	8 Rollen
Z15005500	150 x 5 x 50.000	30	6 Rollen
Z15010250	150 x 10 x 25.000	30	6 Rollen
Z17005500	170 x 5 x 50.000	30	6 Rollen
Z17010250	170 x 10 x 25.000	30	6 Rollen

TECHNISCHE DATEN:

Temperaturbeständigkeit	langfristig kurzfristig	+ 80 °C + 90 °C
Brandverhalten	gem. EN 13501-1	E
Formbeständigkeit bei + 40 °C		< 10 %
Dickentoleranz gem. EN 16069		± 1 mm
Längentoleranz gem. EN16069		- 5 %; + ∞
Breitentoleranz gem. EN16069		- 10 mm / + ∞

SONSTIGE INFORMATIONEN:

Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor.

Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite www.lorencic.com zu informieren.