



# PE-Randstreifen RST – T-Lasche

**PRODUKTART:** PE-Estrichrandstreifen mit angeschweißter Lasche aus PE-Folie.

**ANWENDUNGSBEREICH:** Schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art, als Trennung des Estriches vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten.

**PRODUKTZUSAMMENSETZUNG/  
WERKSTOFF:**

- extrudierter Polyethylen-Schaumstoff
- geschlossenzellig
- frei von HFCKW und HFKW

**AUSFÜHRUNG:** Rollware

**VERPACKUNG:** Rolle im PE-Sack

**FORMATE/VPE:**

| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm | VPE/Sack  |
|-------------|-------------------|-----------|
| Z100055000  | 100 x 05 x 50.000 | 10 Rollen |
| Z100102500  | 100 x 10 x 25.000 | 10 Rollen |
| Z120055000  | 120 x 05 x 50.000 | 10 Rollen |
| Z120102500  | 120 x 10 x 25.000 | 10 Rollen |
| Z150055000  | 150 x 05 x 50.000 | 8 Rollen  |
| Z150102500  | 150 x 10 x 25.000 | 8 Rollen  |

**TECHNISCHE DATEN:**

|                                      |                                          |                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| <b>Temperaturbeständigkeit</b>       | <b>langfristig</b><br><b>kurzfristig</b> | + 80 °C<br>+ 90 °C |
| <b>Brandverhalten</b>                | <b>gem. EN 13501-1</b>                   | E                  |
| <b>Formbeständigkeit bei + 40 °C</b> |                                          | < 10 %             |
| <b>Dickentoleranz gem. EN 16069</b>  |                                          | ± 1 mm             |
| <b>Längentoleranz gem. EN16069</b>   |                                          | - 5 %; + ∞         |
| <b>Breitentoleranz gem. EN16069</b>  |                                          | - 10 mm / + ∞      |

**SONSTIGE INFORMATIONEN:**

Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor.

Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite [www.lorencic.com](http://www.lorencic.com) zu informieren.