



Kleband PVC Profi gerillt

PRODUKTART UND EIGENSCHAFTEN:

Baukleband quengerillt, bestehend aus widerstandsfähiger, schmiegsamer Weich-PVC-Folie. UV-beständig.

Schmiegsames Folien-Abdeckband aus Weich-PVC-Folie mit einem sicher haftenden, kohäsiven Kautschukkleber (Naturkautschuk-Harz).

Auch bei niedrigen Temperaturen gut zu verarbeiten. Lässt sich durch die Querrillung leicht von Hand durchtrennen.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Für Abdeckzwecke bei Maler- und Gipsarbeiten im Innen- und Außenbereich.

TECHNISCHE DATEN:

Technische Daten	Z16044LO	Z16046LO	Z16058LO
Abmessungen	30 mm x 33 m	48 mm x 33 m	48 mm x 33 m
Farbe	gelb	gelb	weiß
Dicke	0,15 mm		
Reißkraft	29,5 N / 25 mm		
Reißdehnung:	90 %		
Klebekraft auf Stahl:	2,94 N / 25 mm		
Klebstoffart:	Naturkautschuk		
UV-Beständigkeit:	bis zu 2 Wochen		
Gewicht	0,2 kg	0,3 kg	0,3 kg

ALLGEMEINE HINWEISE:

Diese Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können.

Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Webseite www.lorencic.com zu informieren.