

Artikel Nr.: Z4816300

Bezeichnung: **Bauschuttrutsche gelb 1,1m, 40-50cm**



DE

1. Das erste Schuttrohr muss fest gesichert werden! Eine Befestigung/Verankerung der Bauschuttrutsche **an jedem zehnten Rohr** am Gebäude bzw. Gerüst ist unbedingt erforderlich!
2. Montieren Sie die Rutsche indem Sie die Rohre mit Karabinern sorgfältig befestigen. Das obere Rohr muss zu mind. 20% in das folgende eingeführt werden.
3. Das Gesamtgewicht der Bauschuttrutsche darf 250kg nicht überschreiten.
4. Lassen Sie das Führungsseil hinunter und sichern Sie es fest an den Enden, um zu vermeiden, dass die Rutsche zu stark abgelenkt wird.
5. Krümmen Sie das untere Rutschende leicht, um die Fallgeschwindigkeit des Schutts zu verlangsamen.
6. Sichern Sie das letzte Rutschrohr durch Drähte, um zu vermeiden, dass es auf dem gefallenen Schutt aufliegt.
7. Der Schutt muss in kleine Teile zerbrochen werden.
8. Der Baustellenbereich muss abgesichert werden, um Passanten nicht zu gefährden.
9. Verändern Sie die Position der Bauschuttrutsche, um eine gleichmäßige Abnutzung zu erreichen.
10. Die Rutsche muss gegen jede mögliche elektrostatische Entladung geerdet werden.
11. Überprüfen Sie täglich vor Arbeitsbeginn, ob Haken, Karabiner, Bolzen und Ketten intakt und nicht abgenutzt sind. Bei abnormalem Verschleiß sofort das Teil durch ein originales Ersatzteil ersetzen!
12. Wenn die Bauschuttrutsche mit einem Hebezug installiert wird, ist darauf zu achten, dass kein Rohr im Gerüst verklemmt wird, wodurch Haken, Schrauben, Ketten und Karabiner über die Sicherheitsgrenzen hinaus belastet werden könnten und somit die gesamte Struktur gefährdet wäre.

13. Die Bauschuttrutsche muss in Übereinstimmung mit den Arbeitsschutzbestimmungen verwendet werden. Auf persönliche Schutzausrüstung ist zu achten!

Auf jedem Bauschuttrohr ist ein Etikett dieser Anleitung angebracht.

