



LORENCIC Bitumenvoranstrich LO-BITUMENGRUND KMB

PRODUKTART: LO-BITUMENGRUND KMB ist ein streich- und spritzfähiger, sehr schnell trocknender Vor-anstrich auf Basis einer lösemittelfreien, polymermodifizierten Bitumenemulsion. Prüfzertifikat vom Prüfamts für Baustoffe Dresden liegt vor.

ANWENDUNGSGEBIETE: LO-BITUMENGRUND KMB wird als Haftvermittler zur Vorbehandlung des Untergrundes für alle nachfolgend aufzubringenden 1- und 2-komponentigen Lorencic Bitumen-Dickbeschichtungen verwendet. LO-BITUMENGRUND KMB haftet gut auf Beton, Mauerwerk, Putz und allen anderen bauüblichen Untergründen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- schnelle Trocknung dadurch kein Zeitverzug für nachfolgende Arbeiten
- hohes Eindringvermögen in den Untergrund und starke Staubbinding
- extra dünn eingestellt für optimale Durchtrocknung der Dickbeschichtung
- einfachste Handhabung, da gebrauchsfertig eingestellt
- lösemittelfrei und umweltschonend
- universell einsetzbar daher Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten
- wirtschaftlich durch geringen Geräte-, Material- und Arbeitsaufwand

VERARBEITUNG: LO-BITUMENGRUND KMB ist nicht unter +5°C Außen- und Objekttemperatur zu verarbeiten. Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Gegebenenfalls kurz aufrühren.

UNTERGRUND: Der Untergrund muss sauber und fettfrei sein. Lose Bestandteile, schadhafte Beton- und Putzstellen sowie Risse und Löcher sind vorher auszubessern.

VERBRAUCH: Ca. 0,2 l / m² (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes kann der Verbrauch nach oben bzw. unten variieren).

TECHNISCHE DATEN:

Artikel Nr.	50126915LO
Verpackungsart	Kübel
Einheit pro Palette	44 Kübel
Menge pro Einheit	10 Liter
Art	Bitumenemulsion
Basis	Bitumen, Zuschlagstoffe
Lösungsmittel	Wasser
Farbe	braun-schwarz
Dichte bei 20°C	1,00 g/cm ³
Konsistenz	dünflüssig
Auftrag	Airless spritzfähig, Pinsel, Quaste, Roller
Auslauf nach DIN ISO 2431 3 mm-Düse, 23°C	22 - 27 Sekunden
Bitumengehalt	ca. 20%
Lagerung	frostempfindlich!
Lagerfähigkeit	in original verschlossenen Gebinden mind. 6 Monate
Reinigung	im frischen Zustand mit Wasser, im ausgetrockneten Zustand mit geeigneten Bitumenreiniger
Gefahrenklasse nach VbF und ADR	keine
GISBAU-Produktcode	BBP10

LAGERUNG:

LO-BITUMENGRUND KMB ist vor Frost zu schützen. Wärmeeinwirkungen von über +30°C und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden. In original verschlossenen Gebinden mind. 6 Monate lagerfähig.

ENTSORGUNG:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-ASN: 080410 (Klebstoff- und Dichtmasseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080409 fallen) entsorgt werden.

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorhergesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.