

DRUPAK**Anwendung:**

Großflächiger und besonders stabiler Abstandhalter vorwiegend für die untere Bewehrung. Besonders guter Betondurchfluss durch große, seitliche und obenliegende Aussparungen. Für Sichtbeton und Elementdecken nur bedingt geeignet.

**Verarbeitung:**

Der DRUPAK wird diagonal zur Bewehrung verlegt. Zusätzliche Angaben zur Anordnung und zu den Verlegeabständen sind im DBV-Merkblatt enthalten.

Material:

- Polyolefin PO (High-Density Polyethylen HD-PE + Polypropylen PP)
- Frei von PVC, FCKW, HFKW
- Ohne besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung)

Verpackung:

- Frei von halogenhaltigen Verbindungen, Azofarbstoffen, Flammschutzmittel.
- Durch seine spezielle Konstruktion ist der DRUPAK besonders gut stapelbar!
- Dadurch optimale Frachtkostenersparnis und Lagerplatznutzung.
- Lagerung von 3 Paletten übereinander problemlos möglich.

**Bestellinformationen – DRUPAK "1":**

Artikel-Nr.	Beton-deckung mm	Länge m	m/Bund	m/Palette
DP...15/200	15	2	100	6.000
DP...20/200	20	2	100	6.000
DP...25/200	25	2	100	5.400
DP...30/200	30	2	100	5.400
DP...35/200	35	2	60	4.800
DP...40/200	40	2	60	4.320
DP...50/200	50	2	60	4.320



Breite 36mm

Aufgrund besserer Kippstabilität empfehlen wir ab Betondeckung 35mm DRUPAK "2" (Breite 46mm).

INFORMATION:

Sämtliche Informationen wurden zum jetzigen Stand der Technik nach bestem Wissen und Gewissen aufbereitet. Montageanleitungen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzen nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Nevoga übernimmt jedoch keine Garantie für die Korrektheit und Vollständigkeit der Informationen. Allfällige Änderungen, Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

DRUPAK

Bestellinformationen – DRUPAK "2":

Artikel-Nr.	Beton-deckung mm	Länge m	m/Bund	m/Palette
DPF35/200...2	35	2	60	3.900
DPF40/200...2	40	2	60	3.600
DPF45/200...2	45	2	60	3.000
DPF50/200...2	50	2	60	3.000

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A



Breite 46mm




DPF - mit flacher Auflage

Bei DRUPAK "1" und DRUPAK "2" möglich.



DPW - mit Wellenauflage

Verhindert ein Verrutschen der Bewehrung. Nur bei DRUPAK "1" möglich.



Steckkupplung

Produktionslänge 1m. Lieferung erfolgt mit einer Länge von 2m fertig zusammengesteckt.


DRUPAK voll

Großflächiger und besonders stabiler Abstandhalter für die untere Bewehrung für weichen Untergrund bzw. bei Verwendung von Dämmstoffen. Besonders guter Betondurchfluss durch große, seitliche und obenliegende Aussparungen.

Bestellinformationen – DRUPAK voll:

Artikel-Nr.	Beton-deckung mm	Länge m	m/Bund	m/Palette
DPO40/200	40	2	72	3.456
DPO50/200	50	2	72	2.520

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A



Wichtig:

Richtlinien für die Auswahl und Anwendung der Abstandhalter sind geregelt durch folgende DBV-Merkblätter (Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein).

- Abstandhalter, Unterstützung und Betondeckung und Bewehrung

INFORMATION:

Sämtliche Informationen wurden zum jetzigen Stand der Technik nach bestem Wissen und Gewissen aufbereitet. Montageanleitungen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzen nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Nevoga übernimmt jedoch keine Garantie für die Korrektheit und Vollständigkeit der Informationen. Allfällige Änderungen, Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.