



Tehnika + servis za građevinske profesionalce!

www.lorencic.rs

AKCIJA

LORENCIC zaptivni premaz LO-Bitumen 2K PS



Z50127271LO

18 kanti/paleta

Dvokomponentna bitumenska hidroizolacija (KMB) za izvođenje trajne i fleksibilne izolacije objekata u nivou zemlje. Proizvod je pogodan za upotrebu na horizontalnim i vertikalnim površinama, lepi izolacione ploče na beton, zidove i očvrslje debele slojeve, bez rastvarača i ne šteti životnoj sredini. LO-Bitumen 2K PS sastoji se od bitumenske emulzije i reakcijskog praha, čija hemijska reakcija nakon mešanja omogućava bržu otpornost na kišu i ubrzava proces sušenja.


Tehnički podaci: *potrošnja prema DIN 18195-4,-5 cca. 4,5-5,0 l/m², mokra debljina sloja 4,5-5,0 mm, suva debljina sloja 3,2-3,6 mm, DIN 18195-6 cca. 6,0-6,5 l/m², mokra debljina sloja 6,0-6,5 mm, suva debljina sloja 4,3-4,6 mm; lepljenje stiropor ploča – cca. 2 l/m²; temperatura pri obradi (okolina i podloga) ne sme biti ispod +5°C i iznad +35°C; vreme obrade na 20°C cca. 1,5 sati; otpornost na temperature – do 100°C prema AIB i DIN 52 123; vreme sušenja – od 2 dana do više, u zavisnosti od vlažnosti vazduha, temperature, debljine sloja i podloge; skladištenje – zaštititi od smrzavanja, u originalnom pakovanju može se čuvati najmanje 6 meseci.*

8 kanti

+



1x



GRATIS!

RSD 53.520,00

Z31437000

Mešač za bitumen RPG 160

AKCIJA

2x



1x



GRATIS!

1x



GRATIS!

RSD 240.840,00

203301X	Ručni mešač PROFOX® 230V / 1300W
Z31437000	Mešač za bitumen RPG 160

Akcije se međusobno isključuju.

Ponuda važi do 31.12.2026. Cene su izražene bez PDV-a.

U slučaju promene cena na tržištu ili od strane dobavljača, zadržavamo pravo izmene cena.

Ne odgovaramo za eventualne štamparske greške.

LORENCIC D.O.O. BEOGRAD

Centrala Beograd

Batajnički drum 10 deo 1A
11080 Beograd (Zemun)

T: +381 11 414 23 25
F: +381 11 414 23 24
beograd@lorencic.rs